

製品名：OASC-2（家庭用）

品番	OASC-2
ろ材の種類	活性炭、不織布、中空糸膜
ろ過流量	5.0L／分
浄水能力	JIS S 3201試験結果
	※JIS S 3201 付属書.A 試験結果

除去成分	
遊離残留塩素	総ろ過水量40,000L 除去率80%
濁り	総ろ過水量30,000L ろ過流量50%
総トリハロメタン（※）	総ろ過水量11,000L 除去率80%
クロロホルム（※）	-
ブロモジクロロメタン（※）	-
ジブロモクロロメタン（※）	-
ブロモホルム（※）	-
テトラクロロエチレン（※）	-
トリクロロエチレン（※）	-
CAT（農薬）	総ろ過水量140,000L 除去率80%
2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量60,000L 除去率80%
溶解性鉛	-
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	-
ベンゼン（※）	-
陰イオン界面活性剤	-
フェノール類	-
ジェオスミン	-
一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準（JWPAS）に基づく試験結果	-
	-
JIS S 3201（参考：細菌除去試験方法）により除去を確認	細菌除去率99%
PFASの一部PFOS・PFOA ※2	○

※ 総ろ過水量1,200L 除去率80% JWPAS B.210での試験結果
（JWPAS B.210：一般社団法人浄水器協会で定められた浄水器の除去性能等試験方法に関する規格基準）
※2 JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果

製品仕様	
ろ材交換時期の目安	1カ年（1日あたりの使用水量20L）
カートリッジ質量（満水時） 本体含む	0.54kg
カートリッジサイズ	最大径950mm×高さ200mm
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
常用使用圧力	
使用可能な水温	5～30℃